

## หมึกพิมพ์และโซเว้นท์

### คุณสมบัติหมึกพิมพ์ (Concentrate Ink)

หมึกพิมพ์ สามารถพิมพ์ติดได้ทุกพื้นผิว เช่น ไม้ กระจก  
กระดก โลหะ พลาสติก หนังแก้ว และอลูมิเนียม  
เป็นหมึกพิมพ์ชนิดแห้งเร็ว 2-6 วินาที มีสีให้เลือกหลายสี  
เช่น สีแดง สีดำ สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีขาว พร้อมมี MSDS  
ทนต่ออุณหภูมิความร้อนและเย็น ที่สำคัญราคาประหยัด

### คุณสมบัติโซเว้นท์ (Solvent)

โซเว้นท์ เป็นส่วนผสมหลักของหมึกพิมพ์ หรือตัวทำละลาย  
ใช้ทำความสะอาดด้ามแสตมป์ตรายาง และอักษรยาง  
เมื่อเกิดความสกปรกเนื่องจากการพิมพ์ และยังสามารถใช้  
ลบข้อความที่พิมพ์ผิด กลิ่นไม่ฉุน มี MSDS รับรอง



## Self-Inking Stamp



บริษัท ยูนิตี้ โซลูชัน จำกัด

1013 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร 081-1492241 , 062-3812562 , 064-1195159 แฟกซ์ 02-0485320

อีเมล [info@unity3.biz](mailto:info@unity3.biz)

เว็บไซต์ [www.unity3.biz](http://www.unity3.biz)



ชุดแสตมป์ตรายาง ขั้วหมึกในตัว  
ด้ามแสตมป์ตรายาง ตัวอักษรยาง  
หมึกพิมพ์ , โซเว้นท์

## ชุดตัวหนังสือ A+

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
7 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5

AA00Æ01234567890.,- / = 168 ตัว  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1

## ชุดตัวเลข C+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , - / = 99 ตัว  
9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 2 2

## ตัวอักษรยางชนิดตัวอ้วน

TYPESTYLE 2

## ตัวอักษรยางชนิดตัวผอม

TYPESTYLE 9

2/6 1.5mm	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZ	012345678901234567890123456789
2/8 2mm	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZ	012345678901234567890123456789
2/10 2.5mm	ABCDEFGHIJKLMNQRSTU	012345678901234567890123
2/12 3mm	XYZABCDEFGHIJKLMN	56789012345678901234
2/14 3.5mm	PQRSTUVWXYZAB	7890123456789012
2/16 4mm	GHIJKLMNO	89012345678901
2/20 5mm	VWXYZABCD	45678901234567890
2/24 6mm	HIJKLMNO	67890123456789
2/28 8mm	STUVWX	567890123456
2/36 10mm	ABCDEFG	23456789012
2/48 13mm	GHIJKLM	78901234
2/60 16mm	OPDEF	456789

9/8 2mm	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZ	012345678901234567890123456789
9/10 2.5mm	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZ	0123456789012345678901234567890
9/11 3mm	ABCDEFGHIJKLMNQRSTU	012345678901234567890123456
9/14 3.5mm	XYZABCDEFGHIJKLM	56789012345678901234
9/16 4mm	PQRSTUVWXYZABC	789012345678901234
9/20 5mm	GHIJKLMNQRST	8901234567890123
9/24 6mm	VWXYZABCDEFG	45678901234567890123
9/28 8mm	HIJKLMNO	6789012345678901
9/36 10mm	STUVWXY	567890123456
9/48 13mm	ABCDEFGH	234567890
9/60 17mm	STUVWX	45678901
9/72 20mm	YZABCD	789045
9/84 23mm	DEFGHI	567890

## ด้ามแสตมป์ชนิด ซับหมึกในตัว

คุณสมบัติด้ามแสตมป์ (Selfinking Stamp)

ด้ามแสตมป์ ทำจากพลาสติกที่มีความคงทน โครงสร้างทำจากโลหะ แข็งแรง ทนทาน ป้องกันสนิมและเชื้อรา มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามพื้นที่การพิมพ์  
รุ่น M.31 : ขนาด 25 x 35 mm.  
รุ่น M.42 : ขนาด 31 x 66 mm.  
รุ่น M.52 : ขนาด 39 x 66 mm.  
รุ่น M.94 : ขนาด 52 x 101 mm.



## ตัวอักษรยาง

คุณสมบัติตัวอักษรยาง (Rubber Type)

ตัวอักษรยาง มีขนาดความสูง 2 - 23 mm. ตัวอักษรมีทั้งชนิดผอม และอ้วน โลโก้ เครื่องหมายการค้า สามารถสั่งทำได้ ตัวอักษรทนต่อเคมี และความร้อน ซับหมึกได้ดีมาก การล๊อคตัวอักษรให้ยึดติดกับด้ามแสตมป์เป็นแบบ M-Lock สามารถเปลี่ยนตัวเลขและตัวอักษรได้ง่าย เหมาะแก่การนำไปใช้งาน

